

Условия эксплуатации	МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ 4в1					СЕТЕВЫЕ (IP NETWORK) ВИДЕОКАМЕРЫ с PoE						
	LITE	HIT		STAR	BASIC	PRO		SMART				
	Лёгкие цены IP66, -20°C ...+60°C Меню	На пике популярности IP67, -45°C ...+60°C Меню		Достаточно света звёзд IP67, -45°C ...+60°C Меню EXIR WDR STAR LIGHT	Основной функционал и ничего лишнего IP66, -20°C ...+60°C WEB-интерфейс	Выбор профессионалов IP66, -20°C ...+60°C WEB-интерфейс		Умные решения (с SMART NVR) IP67, -45°C ...+60°C WEB-интерфейс				
Разрешение	2 Мп	1 Мп	2 Мп	5 Мп	2 Мп	3 Мп	2 Мп	4 Мп	2 Мп	5 Мп		
ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ	ВНУТРЕННИЕ КУПОЛ и ШАР 0	LITE 20 1482P IP50	HIT 10 1328P IP50	HIT 20 1885P IP50		BASIC 20 2873P IP50						
	ШАР 2		HIT 12 1830P	HIT 22 2444P	HIT 52 4180P	STAR 22 2616P	BASIC 22 3865P	BASIC 32 5240P	PRO 22 5460P	PRO 42 7930P	SMART 22 9986P	SMART 52 11339P
	УЛИЧНЫЕ ПУЛЯ 3	LITE 23 1755P	HIT 13 1771P	HIT 23 2444P	HIT 53 4180P	STAR 23 2616P	BASIC 23 3717P	BASIC 33 4768P	PRO 23 5980P	PRO 43 8380P	SMART 23 9986P	SMART 53 11339P
	КУПОЛ 3D 4								PRO 24 8593P SD, Alarm, Audio, WDR			
ВНУТРЕННИЕ КУБ РИР 5				BOX 01 202P				PRO 25 7891P SD, Mic, Wi-Fi, WDR, IP50				
	ВНУТРЕННИЕ КУПОЛ 6	LITE 26 3557P IP50					BASIC 36 6325P IP50					
ВАРИОФОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ	УЛИЧНЫЕ КУПОЛ и ШАР 7		HIT 27 5200P		STAR 27 5556P ZOOM	BASIC 27 5175P	BASIC 37 7309P	PRO 27 11900P SD	BOX 1339P	SMART 27 15180P ZOOM		
	ПУЛЯ 8	BOX 1339P	HIT 28 5400P	HIT 58 7751P ZOOM	STAR 28 5556P ZOOM	BASIC 28 5259P	BASIC 38 7677P	PRO 28 11900P SD	PRO 48 15900P SD, ZOOM	SMART 28 15180P ZOOM	SMART 58 17688P ZOOM	

Zoom	PTZ ВИДЕОКАМЕРЫ 2 Мп	
	4 в 1	IP NETWORK
	STAR	PRO
15	STAR 215 26601P RS-485, OSD, WDR	
25	STAR 225 35000P RS-485, OSD, WDR	PRO 225 35601P SD, Audio, Alarm, WDR

КРОНШТЕЙНЫ (STAR 215, STAR 225 и PRO 225)



КОМПЛЕКТ 2 Мп ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



HOME IP NETWORK 2 Мп



МИКРОФОНЫ

Мини	Купол	Всепогодный
AM16 189P	AM510G 351P PY	AM710W 910P PY

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Up Обновление модели	<input type="checkbox"/> Материал корпуса металл
SD Поддержка карт памяти	Mic Встроенный микрофон
Alarm Тревожные вх/вых	Wi-Fi Поддержка Wi-Fi
RS-485 Поддержка стандарта RS-485	IP50 Класс пыле-влагозащитности
OSD Экранное меню настроек	PY Ручная регулировка усиления
Audio Наличие аудиовхода	ZOOM Объектив переменного фокусного расстояния с удаленной фокусировкой
WDR Широкий динамический диапазон	

HIT 5 3 ВИДЕОКАМЕРЫ

0...8 – Тип корпуса (для PTZ)
15...25 – Zoom
1...5 – Количество Мп

LITE | HIT | STAR – Мультиформатная камера 4в1
BASIC | PRO – Сетевая (IP Network) камера
SMART – Сетевая (IP Network) камера с распознаванием лиц

HDD	CCTV/AHD/TVI/CVI/IP МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ (5в1) ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 25							СЕТЕВЫЕ (IP NETWORK) ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 60						SMART 60
	1 Mn (720p)	2 Mn lite	2 Mn	4 Mn lite	4 Mn	5 Mn	8 Mn	1 Mn - 2 Mn	3 Mn	4 Mn	5 Mn	6 Mn	8 Mn (4K)	
1	4 25	4 video 1 audio FR1004 3 835 P 3G, NRS, H.264+						5						
	4 25			4 video 4 audio FR1104 7 280 P NRS, H.265+				4	4	4 video 1 audio NR1604 4 990 P H.265+				
	8 12	8 video 1 audio FR1008L 6 110 P NRS, H.264+						10	10					
	8 25	8 video 1 audio FR1008 6 877 P 3G, NRS, H.264+						10	10					
	8 12			8 video 4 audio FR1108 9 477 P NRS, H.265+				12	12					
	8 25				8 video 4 audio FR1208 15 581 P 4K, Alarm 8/4, NRS, H.265+			16	16					
	16 12	16 video 1 audio FR1016L 11 323 P NRS, H.264+						16	16					
	16 25	16 video 1 audio FR1016 12 500 P 3G, NRS, H.264+						18	18					
	16 25			16 video 1 audio FR1116L 16 894 P 4K, NRS, H.265+				24	24					
	2	16 25			16 video 4 audio FR2116 21 400 P 4K, Alarm 16/4, NRS, 19", H.265+				24	24				
16 25					16 video 4 audio FR2216 36 504 P 4K, Alarm 16/4, NRS, 19", H.265+			32	32					
16 25							16	16				16 video 16 PoE NR2816-P16 27 300 P 4K, NRS, 19", H.265+		
16 25							18	18						
16 25							18	18						
16 25							16	16						
4							16	16						
							16	16					32 video NR4832 42 361 P 4K, Alarm 16/4, NRS, 19", H.265+	

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Новинка	3G	Поддержка USB-модемов
	Обновление модели	4K	Видеовыход 4K UHD (3840x2160)
	Количество видеоканалов	NRS	Поддержка сетевых хранилищ
	Количество кадров в секунду	Alarm 16/4	Тревожные входы/выходы
	4 Mn Lite – формат разрешения 1280x1440	H.265+	Формат сжатия
	2 Mn Lite – формат разрешения 960x1080	19"	Крепление к стойке (в комплекте)

МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

F	Мультиформатная технология
R	Регистратор
1	Запись 1 Mn или 2 Mn Lite
1	Запись 1 Mn или 2 Mn (15 к/с)
16	Запись 2 Mn
L	Упрощенная модель
	04 – 4 аналоговых канала
	08 – 8 аналоговых каналов
	16 – 16 аналоговых каналов
	0 – Запись 1 Mn или 2 Mn Lite
	1 – Запись 1 Mn или 2 Mn (15 к/с)
	2 – Запись 2 Mn
	1 2 4 – Устанавливаемые HDD

IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

N	IP технология
R	Регистратор
2	4 – 4 канала
8	8 – 8 каналов
16	16 – 16 каналов
16-P16	32 – 32 канала
	6 8 – Поколение
	1 2 4 8 – Устанавливаемые HDD
	-P16 – 16 PoE интерфейсов

УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

	ЖЕСТКИЕ ДИСКИ (HDD)
WD10PURX 1 T6	5 198 P
WD20PURX 2 T6	7 517 P
WD30PURX 3 T6	9 399 P
WD40PURX 4 T6	13 788 P