

**Всепогодная IP видеочамера 4 Mpix с ИК-подсветкой
и мегапиксельным объективом 3.6 ~ 10 мм**



NOVICAM N49W

Электроника	
Матрица	1/3" 4 Mpix OMNIVISION OV4689 CMOS
Процессор	H3516D
Максимальное разрешение	4 Mpix 18 к/с
Операционная система	Интегрированная OS Linux
Формат сжатия видео/аудио	H.265, H.264 / G.711a
Графический интерфейс	WEB интерфейс: полноцветный 32 бита, русифицирован. Основное и быстрое меню
Ограничение доступа	Администратор + 5 Пользователей online (установка прав доступа, мониторинг активных пользователей, ручная блокировка)
Чувствительность	0.01 лк (цвет), 0 лк (ИК вкл.)
ИК-фильтр	Механический
Электронный затвор	Авто / Ручной (1/50~1/10 000 с)
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Системные возможности	
Настройка изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Цветовой тон
Настройка канала	Параметры записи, Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Настройка скрытой области (4 зоны)
Настройка экспозиции	Авто/Вручную
Баланс белого	Авто/Ручной
Контроль усиления (AGC)	AGC
Компенсация задней засветки (BLC)	BLC
Подавление ярких пятен (HLC)	—
Широкий динамический диапазон (WDR)	D-WDR
Подавление мерцания	50/60 Гц
Технология шумоподавления	3D-DNR (Уровни 0 – 5)
Стабилизация изображения (EIS)	—
Антитуман	—
Настройка скрытой области	Есть
Детекция движения	Есть
Зеркальное отображение	По горизонтали/По вертикали/Оба
Режим день/ночь	Авто/Цветной/ЧБ режим
Настройка заднего фокуса	—

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Всепогодная IP камера 4 Mpix 18 к/с
- 1/3" 4 Mpix Omnivision OV4689 CMOS
- ИК-подсветка 35 м. Механический ИК-фильтр
- Мегапиксельный объектив 3.6~10 мм с ИК-коррекцией
- Поддержка NOVICLOUD и ONVIF
- Аудиовход
- Класс защиты IP66
- Широкий диапазон рабочей температуры -35°C ~ +50°C
- Сжатие H.265

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ

1. Видеочамера — 1 шт.
2. Шестигранный ключ — 1 шт.
3. Крепежный комплект — 1 пакет
4. CD-диск с ПО и инструкциями — 1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ.

Всепогодная IP видеочамера 4 Мрiх с ИК-подсветкой и мегапиксельным объективом 3.6 ~ 10 мм

НОВИНКА
2016

NOVICAM N49W

Запись	
Запись	—
Воспроизведение	—
Режимы записи	—
Объем записи	10 Мбит – 106 Гб/сут, 8 Мбит – 84 Гб/сут, 6 Мбит – 63 Гб/сут, 4 Мбит – 42 Гб/сут, 1 Мбит – 11 Гб/сут, 128 Кбит – 1.32 Гб/сут (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
Поиск	—
Режимы воспроизведения	—
Оптика	
Количество объективов	1
Объектив	Мегапиксельный 3.6~10 мм с ИК-коррекцией
Угол обзора по диагонали	86°~34°
Зум оптический/ цифровой	2.8x/Есть
Автодиафрагма	—
Тип крепления	Встроенное (M14)
ИК-подсветка	
Дальность и угол ИК-подсветки	35 м, 35° основной / до 120° рассеянный
Длина волны ИК-света	850 нм
Продолжительность работы ИК-подсветки	20 000 часов
Интерфейсы	
Видеовыходы	—
Цифровой выход	4 Мрiх (2592x1520) 18 к/с 3 Мрiх (2048x1536) 22 к/с 1080р (1920x1080) 25/30 к/с 720р (1280x720) 25/30 к/с D1 (704x576) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с
Аудиовход	1 x RCA
Аудиовыход	—
PIR датчик	—
Карта памяти	—
RS-485	—
USB	—
Тревожный вход/выход	—
Wi-Fi	
Стандарт Wi-Fi	—
Расстояние Wi-Fi	—
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi	—
Шифрование	—
Сеть	
Порт RJ-45	10/100 Мбит (ONVIF 2.0, RTSP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP™, Облако)
Битрейт на канал	128 Кбит/с – 10 Мбит/с
WEB браузер	IE (Win10/ Win8/ Win7 / Win Vista/ Win XP)
CMS программа	NOVICAM CMS (Win10/ Win8/ Win7 / Win Vista/ Win XP) – 64 канала на экран
Мобильный клиент	NOVICLOUD (iPhone/iPad/Android)
Облачный сервис	NOVICLOUD: NOVICAM CMS, WEB интерфейс – cloud.novicam.ru (Win10/ Win8/ Win7 / Win Vista/ Win XP) NOVICLOUD (iPhone/iPad/Android)
Тревога	
Условия срабатывания	Потеря видео / Детекция движения (6 уровней, 396 зон) / Закрытие чамеры / Тревожный вход
Действие	Отметка в журнале / Запись / Уведомление по E-mail
Физические параметры	
Класс защиты	IP66
Дальность передачи видео	до 100 м (без использования дополнительного оборудования)
Размеры (д х ш х в)	296 х 76 х 76 мм
Рабочая температура	-35°С ~ +50°С
Энергопотребление	DC 12 В ± 10%, 0.5 А (ИК вкл.), 6 Вт