

SMILE Улыбка вашего дома		UNIT Верный страж		MAGIC Неограниченные возможности белой и черной магии		FREEDOM Мыслить. Чувствовать. Управлять
Механические кнопки	Механические кнопки	Сенсорные кнопки	Сенсорные кнопки	Сенсорные кнопки	Сенсорный дисплей	Сенсорный дисплей
	Расширенный функционал		Расширенный функционал	Расширенный функционал	Расширенный функционал	Расширенный функционал
	Графическое меню		Графическое меню	Графическое меню	Графическое меню	Графическое меню
	Запись фото/видео		Запись фото/видео	Запись фото/видео	Запись фото/видео	Запись фото/видео
Встроенное реле	Встроенное реле	Встроенное реле	Встроенное реле	Встроенное реле	Встроенное реле	Встроенное реле
Разрешение	960H	960H 1 Мп 1.3 Мп	960H	960H	960H 1 Мп 1.3 Мп	960H 1 Мп 1.3 Мп 2.1 Мп
МОНИТОРЫ	Дисплей 4.3"	 SMILE 4 5490P 2Вп, 3ДМ, 3Т, HOOK, DND, Н.Р./Н.З.	 UNIT 4 5490P 2Вп, HOOK, DND, Н.Р./Н.З.	 MAGIC 4 HD 7890P WHITE DARK 2Вп, 5ДМА, 3К, 2Д, SD, MO, Плеер, ФР, ГП, HOOK, DND, Н.Р.		
	Дисплей 7"	 SMILE 7C 8590P 2Вп, 3ДМ, 3Т, HOOK, DND, Н.Р./Н.З., MCK	 SMILE 7 HD 9190P 2Вп, 1К, 3Т, SD, MO, Плеер, ФР, ГП, HOOK, DND, Н.Р./Н.З.	 UNIT 7 7590P 2Вп, HOOK, DND, Н.Р./Н.З.	 MAGIC 7C 10090P WHITE DARK 2Вп, 3ДМ, 2К, 1Д, 3Т, SD, MO, ГП, Н.Р., MCK	 MAGIC 7 HD 11390P WHITE DARK 4Вп, 5ДМА, 3К, SD, MO, Плеер, ФР, ГП, HOOK, DND, Н.Р.
	Дисплей 10.1"	 VOICE 1349P Доп. трубка для SMILE 4/7/7C/7HD и MAGIC 7C	 IP BOX 8990P Конвертер для преобразования вызова на сотовый телефон 2Вп, 2К, SD	 ND BOX 270P Для монтажа мониторов	 MAGIC 10 HD 16390P WHITE DARK 2Вп, 5ДМА, 3К, 2Д, SD, MO, Плеер, ФР, ГП, HOOK, DND, Н.Р.	 FREEDOM 10 HD 20990P 2Вп, 5ДМА, 3К, 2Д, SD, MO, Плеер, ФР, ГП, Vout, DND, Н.Р./Н.З.

LEGEND Легендарная классика		MASK Уникальное лицо вызывной панели		FANTASY Фантазия выбора
IP66, -45°C...+60°C	IP66, -45°C...+60°C	IP66, -45°C...+60°C	IP66, -45°C...+60°C	IP66, -45°C...+60°C
3 варианта монтажа	3 варианта монтажа	Power Lock (БУЗ)	Power Lock (БУЗ) для FANTASY FHD	Power Lock (БУЗ) для FANTASY FHD
		Подключение к DVR	Подключение к DVR	Подключение к DVR
		Подсветка кнопки	Подсветка кнопок	Подсветка кнопок
Разрешение	960H	1 Мп	960H 1.3 Мп	960H 1.3 Мп 2.1 Мп
ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ	1 абонент	 LEGEND 3390P SILVER BRONZE BLACK 95°	 LEGEND HD 4390P SILVER BRONZE BLACK 72°	 MASK HD 5190P SILVER BLACK 127°, AND-M/CVBS
	1 абонент + СКУД	 LEGEND BOX 230P Для врезного монтажа	 FANTASY FHD 6690P SILVER BLACK 140°, AND-H/AND-M/CVBS	 FANTASY MR FHD 6690P WHITE BLACK 140°, AND-H/AND-M/CVBS, Контроллер/Считыватель, WD
	Несколько абонентов	 UNIT 4 KIT 8290P 960H, LEGEND BRONZE • UNIT 4 UNIT 7 KIT 10490P 960H, LEGEND BRONZE • UNIT 7 SMILE 7 HD KIT 13490P 1 Мп, LEGEND HD BRONZE • SMILE 7 HD VOICE KIT 4190P Комплект аудиодомофона	 FANTASY MRK FHD 9690P WHITE BLACK 140°, AND-H/AND-M/CVBS, Контроллер/Считыватель/Клавиатура, WD	 FANTASY 2 3 4 HD 6590P 6890P 7090P SILVER BLACK 127°, AND-M/CVBS, 2 абонента 3 абонента 4 абонента



АВТОНОМНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

	ПЛАСТИК	МЕТАЛЛ
RFID	 SE120W 2149P Считыватель Em-Marlin 2000П, ПДУ, Мастер-карты, Реле Н.Р./Н.З., IP66, -45°C...+60°C	 SE210KW 4090P Считыватель Em-Marlin 1000П, Клавиатура, Мастер-карты, Твердотельное реле Н.Р./Н.З., IP66, -45°C...+60°C
Отпечаток пальца	 SFE15K 3490P Считыватель Em-Marlin Отпечатков 1000П, Клавиатура, Мастер-карты, USB, W0, Выходное реле Н.Р./Н.З., -20°C...+60°C	

СЧИТЫВАТЕЛИ

	ПЛАСТИК
RFID	 ER10W 1159P Em-Marlin Выход Wiegand-26, IP66, -45°C...+60°C
Отпечаток пальца	 SFE15K 3490P Считыватель Em-Marlin Отпечатков Кодонаборная клавиатура, Выход Wiegand-26, -20°C...+60°C

КНОПКИ

	НАКЛАДНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ	 B10 112P Пластик Н.Р./Н.З.  B21 135P Пластик Н.Р.  B41 689P
СЕНСОРНЫЕ	 B60TL 959P Пластик Н.Р./Н.З., Подсветка с индикацией  B60TL WHITE 989P Пластик Н.Р./Н.З., Подсветка с индикацией

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

	КАРТЫ	БРЕЛОКИ	БРАСЛЕТЫ
MIFARE EM-MARIN	 Тонкая Стандартная EC10 EC11 26P 27P Em-Marlin	 ET10 29P Em-Marlin	 MB10 141P RED BLUE Mifare
MIFARE	MC10 MC11 29P 32P Mifare	MT10 38P Mifare	



Alarm I/O Тревожные входы/выходы
IP66 Влагозащищенный корпус
RFID Считыватель бесконтактных карт
USB Порт USB для импорта и экспорта БД
W1 Вход Wiegand-26 для считывателей
W0 Выход Wiegand-26
1000П Кол-во пользователей
Н.З. Нормально замкнутый контакт реле
Н.Р. Нормально разомкнутый контакт реле
ПДУ Пульт дистанционного управления для настройки

Вывод из ассортимента
Обновление модели
Новинка

КОНТРОЛЛЕРЫ СКУД

S	E	1	20	W
				W – Всепогодный
				K – Встроенная клавиатура
				5 – 500 пользователей
				10 – 1000 пользователей
				20 – 2000 пользователей
				1...9 – Исполнение корпуса
				E – Em-Marlin считыватель
				M – Mifare считыватель
				X – Мультиформатный считыватель
				S – Автономный контроллер
				F – Биометрический контроллер

ЭЛЕКТРОЗАМКИ И АКСЕССУАРЫ

	ЗАМОК	L-КРОНШТЕЙН	Z-КРОНШТЕЙН	U-КРОНШТЕЙН
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	 DL180 2279P 180 кг DL280 2759P 280 кг, Индикация DL350 3290P 350 кг, Индикация	LH180 649P LH280 649P LH350 889P	ZH180 939P ZH280 1189P ZH350 1559P	 UH180 679P UH280 899P UH280 899P

МЕХАНИЧЕСКИЙ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ	 DL11 2599P Кнопка с блокировкой Ключ
---------------------	--

ДОВОДЧИКИ

	2 СКОРОСТИ
С РЫЧАЖНОЙ ТЯГОЙ	 DK104 2099P Для дверей до 85 кг DK105 2429P Для дверей до 120 кг

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЗАМКОВ И КОНТРОЛЛЕРОВ СКУД

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ		ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ		
БЕЗ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ	С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ	БЕЗ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ IP68	С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ IP66	
 PV-DC2A 989P	 PV-DC2AP+ 1489P	 PV-DC5As 1979P	 PV-DC2A+ 2129P	 PV-DC3Ab 3390P

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОМОФОНИИ

 KKCB-3 2x0.75 мм² 39P

PV-Link® — это широкий ассортимент коммутационного оборудования и блоков питания для систем видеонаблюдения. Это проверенный временем электротехнический бренд, который является гарантом надежности для потребителей. Полное соответствие заявленным техническим характеристикам определяет высокое качество продукции.

- Профессиональные блоки питания 12 В и 24 В
- РоЕ инжекторы, коммутаторы, сплиттеры, удлинители
- Приемопередатчики видео, аудио, данных и питания по UTP
- Коннекторы и кабель

Разработка оборудования ведется в тесном контакте с профессионалами в области электромонтажных работ, поэтому изделия PV-Link поставляются в продуманной и оптимальной комплектации, их характеризует легкость монтажа и удобство эксплуатации.

Полный ассортимент и технические характеристики размещены в каталоге продукции на сайте pv-link.ru

Вся представленная информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой. Цены, указанные на листовке, действительны на дату печати и могут отличаться от текущих.

С отсеком для коммутации
АКБ 7.1 А*ч в комплекте
Компенсация напряжения