

БЛОКИ ПИТАНИЯ DC 12 В

Ном. ток нагрузки	Компактные, Compact series	С резервированием, Reserv+ series			
	Indoor	Simple	DIN	Industry	No case
0.5 A	 PV-DC05A 409 P				
1.0 A	 PV-DC1A 619 P				 PV-DC1A+ PCB A 162 P
2.0 A	 PV-DC2A 1019 P	 PV-DC2AP+ 2239 P	 PV-DC2A+ DIN 1809 P	 PV-DC2A+ 2189 P	
3.0 A	 PV-DC3A 1249 P	 PV-DC3AP+ 2619 P	 PV-DC3A+ DIN 2002 P	 PV-DC3A+ 4690 P	
5.0 A	 PV-DC5As 2039 P	 PV-DC5AP+ 2969 P	 PV-DC5A+ DIN 2464 P	 PV-DC5A+ 4890 P	 PV-DC5A+ NC 3450 P
	 Компенсация напряжения  С отсеком для коммутации  АКБ 7.1 А*ч в комплекте  Бюджет мощности  Класс пылевлагозащиты  Новинка  Обновление модели				 PV-DC5AL+ 6090 P
10.0 A					 PV-DC10A+ 8190 P
					 PV-DC10A+ NC 5400 P

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И УДЛИНИТЕЛИ PoE IEEE 802.2af/at

1 PoE		2 PoE	
 PV-POE01Gb 1849 P	 PV-POE01MS* 799 P	 PV-POE01ME 3190 P	 PV-POE02FE 3290 P

КОММУТАТОРЫ PoE IEEE 802.2af/at

	INDOOR		OUTDOOR
	Smart	Pro	
	WatchDog		
	2*Uplink 10/100 Мбит/с	2*Uplink 100/1000 Мбит/с	2*Uplink 100/1000 Мбит/с
	Передача до 250 м	SFP	Передача до 100 м
4 PoE	 PV-POE04F2WD 4790 P	 PV-POE04G1S1 7690 P	 PV-POE04G2W 10090 P
8 PoE	 PV-POE08F2WD 7690 P	 PV-POE08G1S1 11590 P	 PV-POE04S2W 12090 P
16 PoE	 PV-MC01G 2549 P	 PV-POE16G2S1 23890 P	 PV-SW08G 3690 P
24 PoE		 PV-POE24G2S2 39900 P	

Вся представленная информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой. Цены, указанные на листовке, действительны на дату печати и могут отличаться от текущих.

* При использовании сплиттера PV-POE01MS максимальная дальность передачи 150 м

КОММУТАЦИЯ

Коннекторы

 PV-T2F 49P Подведение питания к видеокамере	 PV-T2RCA 49P Подключение аудио к регистратору/видеокамере
 PV-T2M 49P Организация питания при монтаже	 PV-T2BNC 61P Подключение витой пары к BNC разъему
 PV-S2BNC 44P Подключение коаксиального кабеля к BNC разъему	 PV-RJ45 4P

 Новинка

 Оптический кабель

 Витая пара

 Обновление модели

Вся представленная информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой.
Цены, указанные на листовке, действительны на дату печати и могут отличаться от текущих.



SFP модули



 PV-S1310/1550-LC 1469P Tx1310 nm ⇄ Rx1550 nm LC-разъем, до 20 км	 PV-S1550/1310-LC 1469P Tx1550 nm ⇄ Rx1310 nm LC-разъем, до 20 км	 PV-S2G 3090P RJ-45⇄SFP
---	---	---

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ

Усиление сигнала



Кабель

 KKB-3 2-0.75 mm² 38P	 PV-UTP PVC 48P UTP Cat.5e 4×2×0.50 мм, Cu	 PV-UTP PE 49P UTP Cat.5e 4×2×0.50 мм, Cu
--	--	---