

БЛОКИ ПИТАНИЯ DC 12 В

Ном. ток нагрузки	Компактные, Compact series	С резервированием, Reserv+ series		
	Indoor	Simple	Industry	No case
0.5 А	PV-DC05A 379 P			
1.0 А	PV-DC1A 599 P	PV-DC1AP+ 799 P		
2.0 А	PV-DC2A 989 P	PV-DC2AP+ 1489 P	PV-DC2A+ 2129 P	
3.0 А	PV-DC3A 1219 P	PV-DC3AP+ 1909 P	PV-DC3A+ 4590 P	
5.0 А	PV-DC5As 1979 P	PV-DC5AP+ 2489 P	PV-DC5A+ 4690 P	PV-DC5A+ NC 3450 P
	<ul style="list-style-type: none"> <li> Компенсация напряжения</li> <li> С отсеком для коммутации</li> <li> АКБ 7.1 А*ч в комплекте</li> <li> Бюджет мощности</li> <li> Класс пылевлагозащиты</li> <li> Новинка</li> <li> Обновление модели</li> </ul>		PV-DC5AL+ 5990 P	
10.0 А		PV-DC10A+ 7990 P	PV-DC10A+ 7990 P	PV-DC10A+ NC 5400 P

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И УДЛИНИТЕЛИ PoE IEEE 802.2af/at

	1 PoE		2 PoE
PV-POE01Gb 1949 P	PV-POE01MS* 769 P	PV-POE01ME 3090 P PV-POE01MLE 1309 P	PV-POE02FE 3590 P

КОММУТАТОРЫ PoE IEEE 802.2af/at

	INDOOR		OUTDOOR
	Smart	Pro	
	WatchDog		
	2-Uplink 100/1000 Мбит/с	2-Uplink 100/1000 Мбит/с	2-Uplink 100/1000 Мбит/с
	Передача го 250 м	SFP	Передача го 100 м
4 PoE	PV-POE04F2WD 4690 P	PV-POE04G1S1 7890 P	PV-POE04G2W 9790 P
8 PoE	PV-POE08F2WD 8490 P	PV-POE08G1S1 12390 P	
16 PoE		PV-POE16G2F1 23990 P	PV-SW08G 3600 P
24 PoE	PV-MC01G 2969 P	PV-POE24G2F1 39900 P	

\* При использовании сплиттера PV-POE01MS максимальная дальность передачи 150 м

Вся представленная информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой. Цены, указанные на листовке, действительны на дату печати и могут отличаться от текущих.


**ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ**

Усиление сигнала

**AHD, TVI, CVI, Analog**



PV-207HD 285P



**AHD, TVI, CVI, Analog**



PV-207HD 285P



**OPTIC**



PV-S1310/1550-LC



PV-MC01G 2969P

до 20 км



PV-S1550/1310-LC



PV-POE08G1S1 12390P



250 м



**USB**



PV-USB01E 2569P



**USB**



PV-USB01E 2569P



**VGA**



PV-VGA01E 3890P



**VGA**



PV-VGA01E 3890P



- Новинка
- Витая пара
- Оптический кабель
- Обновление модели

**КОММУТАЦИЯ**

Коннекторы



PV-T2F 48P

Подведение питания к видеокамере



PV-T2RCA 48P

Подключение аудио к регистратору/видеокамере



PV-T2M 48P

Организация питания при монтаже



PV-T2BNC 60P

Подключение витой пары к BNC разъему



PV-S2BNC 43 P

Подключение коаксиального кабеля к BNC разъему



PV-RJ45 6P

SFP модули

**NEW**



PV-S1310/1550-LC 1899P

Tx1310 нм ⇄ Rx1550 нм  
LC-разъем LC-разъем  
до 20 км

**NEW**



PV-S1550/1310-LC 1899P

Tx1550 нм ⇄ Rx1310 нм  
LC-разъем LC-разъем  
до 20 км

Кабель



ККCB-3 2-0.75 мм<sup>2</sup> 39P

**NEW**



PV-S2G 3590P

RJ-45+SFP

Вся представленная информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой. Цены, указанные на листовке, действительны на дату печати и могут отличаться от текущих.