

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Камера 1 шт.
- Крепежный комплект 1 шт.
- Коннектор-переходник 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Форма для точного монтажа 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Novicam HIT 58 (v.1423)
ИСПОЛНЕНИЕ	
Тип камеры	Уличная всепогодная
Исполнение корпуса	Пуля
ЭЛЕКТРОНИКА	
Матрица	1/2.5" 5 Мп Прогрессивная CMOS
Максимальное разрешение	5 Мп
TV система Операци. система	TVI / AHD / CVI / Аналоговая (PAL / NTSC)
Графический интерфейс	OSD меню
Чувствительность	0.01 люкс, 0 люкс (ИК вкл.)
ИК-фильтр	Механический
Электронный затвор	Авто (1/25 – 1/500000 с)
Система синхронизации	Внутренняя
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Настройка изображения	Яркость, Контрастность, Четкость, Насыщенность
Настройка экспозиции	Авто
Баланс белого	Авто / Вручную
Контроль усиления (AGC)	Есть
Компенсация задней засветки (BLC)	BLC
Подавление ярких пятен (HLC)	HLC
Широкий динамический диапазон (WDR)	D-WDR
Подавление мерцания	50/60 Гц
Технология шумоподавления	2D-DNR
Режим день/ночь	Авто / Цветной / ЧБ режим
AVPC (автокомпенсация поврежденных пикселей)	Есть
ОПТИКА	
Объектив	5 Мп моторизированный с ИК-коррекцией

Фокусное расстояние	2.7–13.5 мм
Угол обзора по диагонали	126°–33°
Угол обзора по горизонтали	95°–26°
Угол обзора по вертикали	72°–20°
Фокусировка	Ручная
Зум Оптический/Цифровой	×5 / –
Тип крепления	Встроенное (M14)

ИК-ПОДСВЕТКА

Дальность и угол ИК	SMART 50 метров, 35° основной/до 120° рассеянный
Длина волны ИК-света	850 нм
Продолжительность работы ИК	100000 часов

ИНТЕРФЕЙСЫ

Видеовыходы	1 × BNC: (TVI/AHD) 5 Мп (2560×1944) 20к/с (TVI/AHD/CVI) 4 Мп (2560×1440) 25/30 к/с (TVI) 1080p 25/30 к/с (CVBS) 960H 25/30 к/с <i>Выбор режима работы осуществляется при помощи кнопки-переключателя удерживаем в течение 5 сек.</i> Выбор разрешения осуществляется в OSD меню
-------------	---

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Класс защиты	Пыле-влаго защита: IP67
Дальность передачи видео	до 500 м (при использовании кабеля RG6U) до 100 м (при использовании кабеля UTP CAT 5e) без использования дополнительного оборудования
Размеры (Д×Ш×В)	255×92×84.5 мм
Рабочая температура	-45°C ... +60°C
Энергопотребление	DC 12В±15% 0.73 А (ИК вкл.) 8.8 Вт

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novicam гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novicam по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novicam. В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novicam будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8–800–555–05–20). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novicam, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.