








МУЛЬТИФОРМАТ 5в1 (КАМЕРЫ 4в1 и IP КАМЕРЫ)

КОЛИЧЕСТВО ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ				МУЛЬТИФОРМАТ 5v1 (КАМЕРЫ 4v1 и IP КАМЕРЫ)				IP (NETWORK)					
LIKE FR X0		FOCUS FR X1		MAX FR X2		BIT NR X6		MASTER NR X8		SMART SMART X8			
H.265+ Поддержка доп. IP каналов до 5 Мп HDD до 8 Тб 1 аудиоканал Поддержка 3S АОС для каждого канала		H.265+ Поддержка доп. IP каналов до 6 Мп HDD до 10 Тб до 4 аудиоканалов NAS Умный поиск по архиву АОС для каждого канала		H.265+ Поддержка доп. IP каналов до 8 Мп HDD до 10 Тб до 4 аудиоканалов NAS Видео и аудио аналитика Умный поиск по архиву АОС для каждого канала Тревожные входы/выходы		H.265+ ONVIF и RTSP HDD до 8 Тб до 8 PoE каналов NAS		H.265+ ONVIF и RTSP HDD до 10 Тб до 16 PoE каналов NAS Независимые видеовыходы 4К видеовыход Умный поиск по архиву Тревожные входы/выходы		H.265+ ONVIF и RTSP HDD до 8 Тб Распознавание лиц NAS Тревожные входы/выходы 4К видеовыход			
1080p lite 		1080p 		4 Мп lite 		1080p 		4 Мп 		8 Мп 		8 Мп 	
													
FR1004		FR1104L		FR1104		FR1208		NR1604 NR1604-P4		NR1808		SMART 1808	
													
FR1008L		FR1108L		FR1108		FR1208		NR1608 NR1608-P8		NR1808		SMART 1808	
													
FR1016L		FR1116L											
FR1016L		FR1116L		FR2116 Alarm		FR2216		NR1816		NR2816 NR2816-P16		SMART 2816	
													
FR2132		FR2132		FR2132 Alarm		FR2132				NR2832			
32		32		19"		19"		19"		19"		4	

МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Мультиформатный видеорежиссёр

1 - Лайт модель
04 - 4 анализ, каналы
08 - 8 анализ, каналы
16 - 16 анализ, каналы

10112 - Поколение
112 - Core-vu установленный HDD

СЕТЕВЫЕ (IP NETWORK) ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

NR

2	8	16	-P16
----------	----------	-----------	-------------

-P16 - 16 Pcs
интерференсов

04 - 4 канала	
08 - 8 каналов	
16- 16 каналов	
32 - 32 канала	

618 - Макс. разрешение

I11214 - Комп.-установка видеосистемы HDD

Certevo IP NETWORK видеореєстратор

Новинка

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | Обновление модели |
|  | Комплектно каблов в комплекте |
|  | Поддержка технологии DOLBY |
|  | Макс. кол-во сетевых (IP) каналов |
|  | Крепление под 19" стойку |
| Алмт | Тревожные в/вых |
| Абс | Аудио по коаксиальному кабелю |
| py | Ручная регулировка усиления |
| 4 Mп lite | Формат разрешения 1280x1440 |
| 2 Mп lite | Формат разрешения 960x1080 |

Вся представленная информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

2023 ОСЕНЬ

novicam



Грандиозное
РАСШИРЕНИЕ
ассортимента
видеокамер

МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ 4в1									
LITE		HIT			STAR		OPEN		
IP67, -20°C...+60°C Меню		IP66, -30°C...+60°C Меню EXIR			IP67, -45°C...+60°C Меню EXIR WDR STAR LIGHT		IP66, -35°C...+60°C WEB-интерфейс EXIR H.265 Mic		
РАЗРЕШЕНИЕ		2 Мп	5 Мп	2 Мп	5 Мп	2 Мп	5 Мп	2 Мп 30 к/с	
ВНУТРЕННИЕ	ФИКСИРОВАННЫЙ	 LITE 20 IP50	 LITE 50 IP50	 HIT 20 IP50					
	ВАРИОФОКАЛЬНЫЙ	 LITE 26							
УЛИЧНЫЕ	ФИКСИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ	ШАР	 LITE 52	 HIT 22L	 HIT 22 HIT 22M	 HIT 52M	 STAR 22	 OPEN 22M	
		ПУЛЯ	 LITE 23	 LITE 53	 HIT 23L	 HIT 23 HIT 23M	 HIT 53M	 STAR 23	 STAR 53
	ВАРИОФОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ	КУПОЛ 3D							
		ШАР	 LITE 27 IP50		 HIT 27 7020 P				
		КУПОЛ и ШАР							
		ПУЛЯ	 LITE 28	 LITE 58	 HIT 28	 HIT 58 ZOOM	 STAR 58 ZOOM		

ВИДЕОКАМЕРА 2 Мп 60 к/с



NC4007
SD, Audio, WDR, Alarm, ZOOM

ВИДЕОКАМЕРА 2 Мп 30 к/с



PRO 25
Wi-Fi, WDR, IP50, Mic, Speaker

PTZ ВИДЕОКАМЕРЫ 2 Мп

Zoom	4 в 1	IP NETWORK
	STAR	PRO
15		 PRO 215 SD, Audio, WDR, Alarm
25	 STAR 225 RS-485, OSD, WDR	 PRO 225 SD, Audio, WDR, Alarm

КРОНШТЕЙНЫ (STAR 225, PRO 215, PRO 225)



PH701



PH708



PH790

КОМПЛЕКТ 2 Мп




WIFI KIT 1204
Wi-Fi


СЕТЕВЫЕ (IP NETWORK) ВИДЕОКАМЕРЫ с PoE

BASIC		PRO			LUX			SMART	ULTRA
IP67, -35°C...+60°C WEB-интерфейс	IP67, -35°C...+60°C WEB-интерфейс	IP67, -45°C...+60°C WEB-интерфейс EXIR	IP67, -45°C...+60°C WEB-интерфейс EXIR	IP67, -45°C...+60°C WEB-интерфейс EXIR WDR	IP66/67, -45°C...+55°C WEB-интерфейс EXIR Детекция людей	IP66/67, -45°C...+55°C WEB-интерфейс EXIR Детекция людей	IP66/67, -45°C...+55°C WEB-интерфейс EXIR усиленная WDR	IP66/67, -45°C...+55°C WEB-интерфейс EXIR Видеоаналитика WDR STAR LIGHT	IP66/67, -45°C...+55°C WEB-интерфейс EXIR усиленная Видеоаналитика WDR STAR LIGHT
H.265+ Audio I/-	H.265+ Audio I/-	H.265+	H.265+ Audio I/O Mic MicroSD	H.265+ Audio I/O Mic MicroSD	H.265+ Mic MicroSD	H.265+ Mic MicroSD	H.265+ Mic MicroSD	H.265+ Audio I/O MicroSD	H.265+ Audio I/O Mic (M) MicroSD Alarm
3 Мп 30 к/с	5 Мп 20 к/с	2 Мп 30 к/с		4 Мп 20 к/с	2 Мп 30 к/с	5 Мп 20 к/с	4 Мп 30 к/с	2 Мп 30 к/с	5 Мп 30 к/с
									
BASIC 30 IP50									
									
BASIC 36									
									
BASIC 32	BASIC 52	PRO 22 W PRO 22 B	PRO 22M	PRO 42 PRO 42M	LUX 22M	LUX 52M IR+WL	LUX 42MX		ULTRA 52M
									
BASIC 33	BASIC 53	PRO 23	PRO 23M PRO 23F	PRO 43 PRO 43M	LUX 23	LUX 53M	LUX 43X	SMART 23	ULTRA 53S
									
		PRO 24	PRO 24S WDR, Alarm				LUX 44X		ULTRA 54M
									
BASIC 37	BASIC 57		PRO 27 Alarm	PRO 47 ZOOM, Alarm			LUX 47MX ZOOM		ULTRA 57M ZOOM
									
BASIC 38	BASIC 58		PRO 28 ZOOM, Alarm	PRO 48 ZOOM, Alarm		LUX 58	LUX 48X ZOOM	SMART 28 ZOOM, Alarm	ULTRA 58S ZOOM

МИКРОФОНЫ

Мини		AM16 AM110G PV
Купол		AM510G PV
Всеполосный		AM710W

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

		
BOX PRO 28 PRO 48	BOX 01 HIT 20 HIT 23 HIT 23M HIT 53 HIT 58 STAR 23 STAR 28	BOX 03 STAR 53 STAR 58 LUX 23 LUX 53M LUX 58
	BASIC 33 BASIC 38 BASIC 53 BASIC 58 PRO 23 PRO 23M PRO 23F PRO 43 PRO 43M	LUX 43X LUX 48X ULTRA 53S ULTRA 58S

-  Новинка
 Обновление модели
RS-485 Поддержка стандарта RS-485
OSD Экранное меню настроек
SD Поддержка карт памяти
IP50 Класс пыле-влагозащитности

- WDR Широкий динамический диапазон
Alarm Тревожные вх/вых
Mic Встроенный микрофон
PV Регулировка усиления (микрофон)
Wi-Fi Поддержка Wi-Fi
Speaker Встроенный динамик

- ZOOM Объектив-трансформатор
Audio I/O Наличие аудио входа/выхода
AoC Аудио по коаксиальному кабелю
IR+WL Комбинир. подсветка (ИК+видимый диапазон)

LUX 4 2 M X ВИДЕОКАМЕРЫ

- M – Встроенный микрофон
S – Наличие аудиовхода/выхода
L – Лайт-версия
X – Старшая версия
- M – Встроенный микрофон
S – Наличие аудиовхода/выхода
F – Встроенный Wi-Fi
L – Лайт-версия
X – Старшая версия
- ТИП КОРПУСА:
0 – Внутр. купол и шар с фикс. объективом
2 – Уличн. шар с фикс. объективом
3 – Уличн. пуля с фикс. объективом
4 – Уличн. купол с фикс. объективом
5 – Внутр. кубическая камера
6 – Внутр. купол с вариофокус. объективом
7 – Уличн. купол с вариофокус. объективом
8 – Уличн. пуля с вариофокус. объективом
15..25 – Оптический зум (для PTZ)
- 1..5 – Разрешение камеры в Мп
- Название серии камер

Вся представленная информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой.